

## Broyage Grossier MSB

La série brute de moulin de poudre de MSB est un genre de nouvelle fraiseuse de pointe pour répondre aux exigences du sable traitant des clients. Basé sur l'expérience des recherches de plusieurs années de nos experts des recommandations de meunerie et de considérer et les conditions des clients domestiques et étrangers, c'est l'équipement idéal pour remplacer le moulin de Raymond, le moulin, le broyeur à boulets, et tout autre traditionnel qui seulement les matériaux de processus de puissance. C'est l'équipement à haute efficacité et largement appliqué dans le sable de quartz, le sable de silice, le sable de fonderie, le sable fin et autre industrie des abrasifs de sable. En étant un composant des lignes de production fermées, il peut fabriquer de divers produits de taille d'un meilleur effet.



### Principe de fonctionnement:

Faites un pas avec l'axe principal, disque en bloc et la parenthèse de rouleau est conduite par le moteur par le réducteur. Installé au-dessus de la parenthèse, le rouleau tourne avec l'axe principal et balance librement en attendant, ceci apportent une force centrifuge importante, qui disperse les matériaux en bloc même en rectifiant la couche intermédiaire entre le rouleau et l'anneau centraux. Les matériaux en bloc grinded dans la poudre et tombent sur le fond, et alors déchargé de décharger l'ouverture sous l'effet de synchrone-tourner le racleur.

### Données Technique:

Name	Parameter		Remark
	Model	Power	
Model	MSB1004		
Roller quantity	4pcs		
Max. feeding size	<30mm		Too hard material<20mm
Product size	70-90%<2mm		Adjustable, check below
Capacity	8-15ton/hour		Relative to average size and hardness of feeding material
Main motor power	37-45kW		Use small motor if use fine material and

		want low capacity	
Main motor model	Y2-225M-4	45 kW	
Overall size (L×W×H)	1.87×1.5×2.58(m)	Including main motor, decelerator and main unit	
Largest single pc weight	900kg		
Total weight (excluding electricity control cabinet)	8ton	Decelerator weight 1.7 ton	
Jaw crusher of fine crushing	PEX150×750	15kW	
Bucket elevator	TH250	3kW	Speed≥1.2m/s
Electromagnetic Vibrating feeder	GZ3	0.2kW	Distance between inlet and outlet 1000

Notice : N'importe quel changement de Broyage Grossier MSB les données techniques ne doit pas être conseillé supplémentaires.

**Contacts:**

Adresse: 15, Rue de DingXiangLi, Zone nationale de développement de High-tech, ZhengZhou, Chine.

Code postal: 450001

Téléphone: 0086-371-67992899 67371699 67999318 67996989

Fax: 0086-371-67992699

Email: Break-day@break-day.com

MSN en ligne: MiningMachine@hotmail.com

MSG en ligne: Summer\_8001@yahoo.com